

- VYBÚRANIE, ZÁSYP HLINOU
ZATRÁVNENIE 11,2m²
- POCHÔDZNE PLOCHY DLAŽBA
NOVÁ KONŠTRUKCIA 211,0m²
NA TERAJŠOM SPEVN. PODKL. 211,0m²
- PREJAZDNÉ PLOCHY DLAŽBA
NOVÁ KONŠTRUKCIA 74,3m²
- * BEZBARIÉROVÉ NAVIAZANIE
PRIECHODOV PRE CHODCOV
- OBRUBNÍK CESTNÝ 47,8bm
- OBRUB. CESTNÝ ZAPUSTENÝ 39,0bm
- OBRUB. ŠIKMO ULOŽENÝ 50,0bm
- OBRUB. NALEŽATO 44,5bm
- OBRUB. PARKOVÝ ZAPUSTENÝ 50,0bm

- V1a - š 0,125m 127,0bm
- V2b - š 0,125m 15,7bm
- V4 - š 0,25m 53,3bm
- V4 - š 0,25m 55,0bm
- V10c - š 0,125m 6,0bm
- V6a - š 0,5m 91,5bm
- V5b - š 0,5m 5,0bm
- V13 - š 0,5m 12,7bm
- △ ZVISLÉ DZ PODĽA VÝKAZU

- POTRUBIE PVC DN 200 5,5bm
- UV NAVRHOVANÝ ULIČNÝ VPUST 3ks
- UV ZRUŠENIE ULIČNÉHO VPUSTU 1ks
- NAVRHOVANÉ SVIETIDLO NIE JE PREDMETOM
- IP3b DOPRAVNÉ ZNAČENIE
TERAJŠIE
- IP3b DOPRAVNÉ ZNAČENIE
TERAJŠIE NA ODSTRÁNENIE
- IP3b DOPRAVNÉ ZNAČENIE
NAVRHOVANÉ

PREJAZDNÉ KOSAČOVITÉ
ROZŠÍRENIE NÁROŽIA 19,0m²
ZÁŤAŽOVÁ BETÓNOVÁ DLAŽBA

STRED KRIŽOVATKY VYVÝŠENÝ
ČIASTOČNE PREJAZDNÝ 54,6m²
ZÁŤAŽOVÁ BETÓNOVÁ DLAŽBA

