

**ProGrafit s.r.o.**

STAVEBNÁ PROJEKČIA \* INŽINIERSKA ČINNOSŤ \* STAVEBNÝ DOZOR

945 01 Komárno, Kapitánova 23/4  
Tel-mobil: 0905 274 005  
e-mail: sleeykol@stonline.sk

## VÝPIS PODROBNOSTÍ

- VÝPLNE OTVOROV (OKNÁ, DVERE) - KÓTOVANÉ SÚ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU, Z DÔVODU NEROVNOSTI PARAPET. MURIVA, NADPRAŽIA A OSTENIA JE MOŽNÁ MAX. ODCHÝLKA OD KÓTOVANÝCH ROZMEROV  $\pm 50\text{mm}$ .  
**POZOR ! - KÓTOVANÉ SÚ SKLADOBNÉ ROZMERY A NIE VÝROBNÉ ROZMERY OKIEN A DVERÍ !**

### ZOZNAM PRÍLOH

- VÝPIS OKIEN A DVERÍ  
- VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV



INVESTOR	MESTO KOMÁRNO, MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO, Nám.gen.Klapku č.1		
MIESTO STAVBY	KOMÁRNO, KOŠICKÁ 8, č.parc.:7307		
PROJEKTANT	PROGRAFIT s.r.o., KOMÁRNO,KAPITÁNOVA 23/4		
ZODP.PROJEKTANT	ING.SLEZÁK OLIVER		
NÁZOV	ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM - - VÝMENA OKIEN	DÁTUM	06/2016
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA	STUPEŇ	P.S.
OBSAH	VÝPIS PODROBNOSTÍ A-B-C	FORMÁT	5 A4
		MIERKA	Č.V.
		-	A.10.

# VÝPIS OKIEN A DVERÍ

OKNÁ

PLAST

STRANA  
1

## TECHNICKÉ PARAMETRE NAVRHOVANÝCH OKIEN A DVERÍ:

- Profilový systém (referenčné parametre profilu bluEvolution 82RS)
- farba - biela
  - konštrukčná hĺbka 82mm
  - 6 komôr
  - oceľová výstuž
  - prevedenie profilu - rovné
  - zasklenie - trojsklo 4-16-4-16-4, koeficient prestupu tepla  $U_g=0,5W/m^2K$
  - kovanie WinkHaus, ActivPilot obvodové, bezpečnostné
  - tesnenie - 3 roviny tesnenia, šedé
  - prestup tepla  $U_w=0,74W/m^2K$

OKENNÁ KL'UČKA BUDE VO  
VÝŠKE max.1,8m OD  
PODLAHY

OZNAČ.	SCHÉMA  SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU (mm)	POPIS	POČET ks			CELKOM ks
			BLOK A	BLOK B	BLOK C	
o01		Plastové okno fix (SPOJOVACIA CHODBA)	1			1
o02		Plastové okno otváracé a sklopné + fix		1	2	3
o03		Plastové okno otváracé + fix		1	2	3

# VÝPIS OKIEN A DVERÍ

OKNÁ

PLAST

STRANA  
2

## TECHNICKÉ PARAMETRE NAVRHOVANÝCH OKIEN A DVERÍ:

- Profilový systém (referenčné parametre profilu bluEvolution 82RS)
- farba - biela
- konštrukčná hĺbka 82mm
- 6 komôr
- oceľová výstuž
- prevedenie profilu - rovné
- zasklenie - trojsklo 4-16-4-16-4, koeficient prestupu tepla  $U_g=0,5W/m^2K$
- kovanie WinkHaus, ActivPilot obvodové, bezpečnostné
- tesnenie - 3 roviny tesnenia, šedé
- prestup tepla  $U_w=0,74W/m^2K$

OKENNÁ KĽUČKA BUDE VO  
VÝŠKE max.1,8m OD  
PODLAHY

OZNAČ.	SCHÉMA  SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU (mm)	POPIS	POČET ks			CELKOM ks
			BLOK A	BLOK B	BLOK C	
o04		Plastové okno otváracé a sklopné + fix		6	4	10
d1		Plastové vstupné dvere, do v. 1100mm plné, horné zasklenie z bezpečnostného skla	1			1



